


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**ALUX STRONG**

SYMBOL	pH
A-08	1

Kwaśny, silny preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące i odkamieniające.

ZASTOSOWANIE:

- silnie zanieczyszczone elementy (felgi, burty) aluminiowe w pojazdach ciężarowych.

SKŁAD:

kwas fluorowodorowy < 20%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem **koniecznie** należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą. Nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym bądź pędzlem. Zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo

Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą

Działa toksycznie w następstwie wdychania

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przechowywać pod zamknięciem.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji..