


**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU****BETORAST STRONG**

SYMBOL	pH
F-48	1

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%.

**ZASTOSOWANIE:**

- sprzęt budowlany,
- formy budowlane,
- urządzenia budowlane,
- pojazdy do przewozu betonu.

**SKŁAD:**

< 20% kwas chlorowodorowy, <15% kwas siarkowy, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2l/10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut. Następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni. Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie kwasu solnego.

**ZAGROŻENIA:**

Uwaga

Działa drażniąco na skórę

Działa drażniąco na oczy

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Może powodować korozję metali

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79

e-mail: [info@tenzi.pl](mailto:info@tenzi.pl), [www.tenzi.pl](http://www.tenzi.pl)

## **KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Przechowywać pod zamknięciem.

### **TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

### **DODATKOWE INFORMACJE:**

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

*Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).*