

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**POBUDOWLANE CZYSZCZENIE
POSADZEK 1**

SYMBOL	pH
DT-04	1

Preparat do pobudowanego czyszczenia posadzek odpornych na kwasy. Preparat doczyszczcza posadzki z pozostałości cementu, spoin, betonu, zapraw klejowych. Zawiera kwas solny.

ZASTOSOWANIE:

- usuwanie zanieczyszczeń pobudowanych z posadzek;
- usuwanie fug i zapraw cementowych;
- usuwanie resztek betonu.

SKŁAD:

kwask chlorowodorowy < 22%, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Czyszczoną powierzchnię zamieść (najlepiej odkurzyć). Powierzchnie chłonne typu beton, lastrico, fugi cementowe, kamień naturalny, chłonny – dobrze nasączyć wodą. Stosować rozcieńczenie od 1:50 do 1:10 z wodą (200 ml do 1 l / 10 l wody). Nanieść preparat na powierzchnię i pozostawić na około 10 minut (nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na posadzce). Następnie przeczyszczyć szczotką, padem, lub zmywakiem. Przemyć powierzchnię bieżącą wodą za pomocą mopa i osuszyć.

ZAGROŻENIA:

Uwaga

Działa drażniąco na skórę

Działa drażniąco na oczy

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Może powodować korozję metali

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać Przechowywać pod zamknięciem.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).